

Datenblatt / Data Sheet

Anstrichmasse / Coating mix



	<i>Antihaftengobe</i> <i>Anti-sticking coating mix</i> ENG AH
Bindungsart / <i>Setting Type</i> Verarbeitungstechnik / <i>Application Technique</i> Rohstoffbasis / <i>Raw Material Base</i>	chemisch / <i>chemical</i> streichen, spritzen / <i>trowelling, spraying</i> Mullit / <i>Mullite</i>
Chemische Analyse / <i>Chemical Analysis</i> SiO ₂ Al ₂ O ₃ Fe ₂ O ₃	23 % 76 % 0,1 %
max. Anwendungstemperatur <i>max Temperature of Use</i>	1400 °C
Körnung <i>Grain Size</i>	0 – 0,16 mm
Lagerfähigkeit <i>Storage</i>	12 Monate bei frostfreier Lagerung <i>12 months when stored frostfree</i>

Anwendungsgebiete: Die Antihaftengobe dient zur Engobierung der Monosetterfüße (Auflageflächen) zur Vermeidung von Klebstellen.

Range of Application: The anti-sticking coating mix is used to avoid sticking of Monosetter base.

Die angegebenen Werte sind Mittelwerte über einen längeren Zeitraum und sie stellen daher nur Näherungswerte dar, die den normalen Schwankungen, bedingt durch Rohmaterialien- und Herstellungsvariationen, unterworfen sind.

The data given in this Technical Information Sheet are average values which have been determined over a longer period of time. They are therefore only approximate values subject to normal fluctuations caused by raw material and production variations.